

Věc: Garance odtokových parametrů vyčištěných odpadních vod různých čistírenských sestav výkonu do 20 EO

Kvalitu vyčištěných odpadních vod v parametrech uvedených níže lze garantovat pouze za předpokladu nátoky splaškových vod z jednotlivých objektů a malých sídlišť charakterizované kvality dle ČSN 75 6402.

varianta	garantované hodnoty koncentrací vyčištěné vody na odtoku (mg/l)				
	BSK ₅ (p/m)*	CHSK (p/m)*	NL (p/m)*	N-NH ₄ (p/m)*	P _{celk} (p/m)*
základní AS-VARIOcomp ...	25 / 40	90 / 150	25 / 30	15 / 20**	6 / 8
s membránovou filtrací AS-VARIOcomp ... ULTRA	5 / 10	70 / 90	3 / 6	15 / 20**	6 / 8
sestava AS-VARIOcomp + zemní vertikální biofiltr AS-ZEON s pulzním nátokem, plochou min. 1m ² /EO a odvětráním	5 / 10	40 / 70	10 / 20	10 / 20	6 / 8
se zařízením na dávkování srážedla AS-VARIOcomp ... P	25 / 40	90 / 150	25 / 30	15 / 20**	2 / 4
s membránovou filtrací a se zařízením na dávkování srážedla AS-VARIOcomp ... ULTRA P	5 / 10	70 / 90	3 / 6	15 / 20**	2 / 4
AS-ANAZON sestava zařízení AS-ANASEP a AS-ZEON	5 / 10	40 / 70	5 / 10	5 / 15	6 / 8

* ... hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb., p = přípustné hodnoty, m = maximální hodnoty. Hodnoty „m“ jsou určující při posuzování hodnot dle NV 416/2010 Sb.
** ... doměřeno při zkrácené zkoušce dobrovolné certifikaci. Není součástí označení shody CE.

S přátelským pozdravem



Ing. Karel Plotěný
jednatel společnosti

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno – Horní Heršpice
tel. +420 548 428 111*, +420 548 428 118
mobil: +420 602 780 294 email: ploteny@asio.cz